

Genel Bilgiler

PROFLAME Yangına dayanımlı köpük, poliüretan esaslı ve tek bileşenli yangına dayanımlı köpük olup yatay ve düşey derzlerde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar.

Uygulama Alanları

PROFLAME Yangına dayanımlı köpük, beton, tuğla ve gaz beton malzemeleri arasındaki, 30 mm genişliğe kadar olan duvar-duvar, duvar-tavan ve duvar-döşeme derzlerinde 4 saate kadar yangın dayanımı sağlar.



Sistem Avantajları & Faydaları

- %5'e kadar hareket edebilme kapasitesine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Beton, tuğla, gaz beton gibi farklı yapı elemanları ile birlikte kullanılabilir.
- Yüksek akustik ve termal yalıtım değerlerine sahiptir.
- Ortalama 45 litre genişleme sağlar. (Tam kürlenme sonrasında)
- Proflame yangın durdurucu mastikler ile birlikte kullanılabilir.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (10°C - 25 °C)
- +50 °C sıcaklığa maruz kalmamalıdır.
- Raf ömrü 18 aydır.

Teknik Bilgiler

Renk	Sarı
Genleşme Hacmi	Ortalama 45 litre
Akustik Değeri	61 dB RW (3 cm genişlik ve 5 cm kalınlıkta uygulama için)
Termal Yalıtım Değeri	0,0354 W/mK
Servis Ortam Sıcaklığı	-20°C ile +70°C arasında
Uygulama Ortam Sıcaklığı	+10°C ile +30°C arasında
Tam Kürlenme Süresi	Ortalama 2 saat (Hava koşullarına ve uygulama kalınlığına bağlı)

Test Sertifikası & Onay Belgeleri

- EN 1366-4
- EN 13501-2
- UL-EU Certificate

Ambalaj & Paket Özellikleri

- PROFLAME Yangına dayanımlı köpük 750 ml metal tüp olarak satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 12 adettir.