



Genel Bilgiler

PROMASEAL®-A Yangın durdurucu mastik, akrilik esaslı ve tek bileşenli yangın mastiğidir. Düşük hareketli derzlerde, hızlı, güvenilir ve yüksek kalitede uygulama imkanı sunar. Su bazlı boyalar ile boyanabilir.

Uygulama Alanları

PROMASEAL®-A Yangın durdurucu mastik, duvar ve döşemeler üzerindeki %15'e kadar hareketli derzlerde yangın dayanımı sağlar. Çeşitli yapı elemanları ile birlikte kullanıma uygundur.

PROMASEAL®-A Yangın durdurucu mastik, duvar ve döşemeler üzerinden geçiş yapan metal boru, izolasyonlu metal boru ile birlikte kullanıma uygundur.

Sistem Avantajları ve Faydaları

- %15'e kadar hareket edebilme kapasitesine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Beton, tuğla, gaz beton, çelik, panel duvar gibi farklı yapı elemanları ile birlikte kullanılabilir.
- Boyanabilir.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (3°C - 35 °C).
- Sıcaklık ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü 12 aydır.

Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3/4
- EN 13501-2
- ETAG 026-2/3
- ASTM/UL

Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASEAL®-A Mastik 310 ml kartuş ve 600 ml sosis halinde satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 12 adet 310 ml kartuş ve 12 adet 600 ml sosistir.



Genel Teknik Bilgiler	
Renk	Beyaz ve Gri
Yoğunluk	Islak : 1,6 ± 0,2 g/cm ³ Kuru : 1,8 ± 0,2 g/cm ³
Kıvam	Macun
Katı Madde İçeriği	Ortalama %86
Hareket Kapasitesi	En az %15 Gerilme En az %15 Basınç
Yangına Tepki Sınıfı	E Sınıfı