

Genel Bilgiler

PROMASTOP® UNICOLLAR®, plastik boruların duvar ve döşeme geçişlerinde yangın yalıtımı sağlayan Promat patentli kelepçe çözüm sistemidir. Ürün 2250 mm uzunluğunda olup, boru çapına göre kesilerek sabitleme kancaları ve dübel yardımıyla sabitlenir.

Uygulama Alanları

PROMASTOP® UNICOLLAR® duvar ve döşeme geçişlerinde 200 mm çapa kadar olan PVC, PP, PE, ABS, HDPE gibi tüm plastik boru geçişlerinde kullanıma uygundur.

Sistem Avantajları ve Faydaları

- Kullanıma hazırdır. Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
- Benzersiz sistem; tüm boru çapları için tek bir ürün yeterlidir.
- Tüm plastik borular için test edilmiş olan patentli Promat sistemi.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız.

Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3
- ASTM/UL
- BS 476 Part 20

Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASTOP® UNICOLLAR® 2250 mm uzunluğunda olup, toplam 150 adet segmentten oluşmaktadır. Karton kutu içerisinde sabitleme kancaları ve bağlantı dübelleri mevcuttur.



Genel Teknik Bilgiler	
Görünüş	Metal şerit içerisinde intümesan özellikli malzeme
Renk	Siyah iç katman, metal dış gövde
Nominal Yoğunluk (İntümesan Materyal)	900 ±50 kg/m ³
Genleşme Sıcaklığı	178 °C
Ürün segment sayısı	150 adet