

### Genel Bilgiler

PROMASEAL®-AG, akrilik esaslı, intümesan ve tek bileşenli yangın mastiğidir. Yangına maruz kaldığında genişlerken ortaya çıkan açıklıkları kapatabilme özelliğine sahiptir.

### Uygulama Alanları

PROMASEAL®-AG Yangın durdurucu intümesan mastik, duvar ve döşemeler üzerinden geçiş yapan kablolar, kablo demetleri, metal borular, yanıcı borular ve izolasyonlu metal borular ile birlikte kullanılarak yangın yalıtımı sağlar.

### Sistem Avantajları ve Faydaları

- Yangın anında genişleme özelliğine sahiptir.
- Çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Beton, tuğla, gaz beton, çelik, panel duvar gibi farklı yapı elemanları ile birlikte kullanılabilir.
- Boyanabilir.

### Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (3°C - 35°C).
- Sıcaklık ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü 12 aydır.

### Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3/4
- EN 13501-2
- ETAG 026-2
- ASTM/UL

### Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASEAL®-AG Mastik 310 ml kartuş ve 600 ml sosis halinde satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 12 adet 310 ml kartuş ve 12 adet 600 ml sosistir.

### Genel Teknik Bilgiler

Renk	Gri
Yoğunluk	Islak : 1,5 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup> Kuru : 1,6 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Kıvam	Macun
Katı Madde İçeriği	Ortalama %84
Genleşme Basıncı	Ortalama 0.9 N/mm <sup>2</sup>
Genleşme Oranı	Ortalama 1:13 (550 °C)
Yangına Tepki Sınıfı	E Sınıfı