

Genel Bilgiler

PROMASEAL®-S, silikon esaslı ve tek bileşenli yangın mastiğidir. Elastik olması nedeniyle, yüksek hareketli derzlerde ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.

Uygulama Alanları

PROMASEAL®-S Yangın durdurucu mastik, duvar ve döşemeler üzerindeki hareketli derzlerde yangın dayanımı sağlar. Çeşitli yapı elemanları ile birlikte kullanıma uygundur. PROMASEAL®-S Yangın durdurucu mastik, duvar ve döşemeler üzerinden geçiş yapan metal boru, kablo ve yangına dayanımlı cam kenarlarında yangın dayanımı sağlar.

Sistem Avantajları ve Faydaları

- %25'e kadar hareket edebilme kapasitesine sahiptir.
- Kuruma yapmaz, yaşlanmaz ve dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
- Kimyasallardan etkilenmez.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız (3°C - 35 °C).
- Sıcaklık ve donmaya karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü 12 aydır.

Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3 (Kablo, kablo demetleri, borular)
- EN 13501-2 / Sınıflandırma Raporu
- EN 1366-4 (Derzler)
- EN 13501-2 / Sınıflandırma Raporu
- ÖNORM B 3807
- ASTM/UL

Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASEAL®-S Mastik 310 ml kartuş halinde satışa sunulmuştur.
- 1 kutu içeriği 24 adet 310 ml kartuştur.



Genel Teknik Bilgiler	
Renk	Beyaz ve Gri
Yoğunluk	1,2 ± 0,2 g/cm ³
Kıvam	Macun
Kopmadan Önce Uzama	> %250
Gerilme Dayanımı	Ortalama 0,25 N/mm ²
Yangına Tepki Sınıfı	B1 Sınıfı
Tamamen Kürlenme Süresi	2 mm / 24 saat