

Genel Bilgiler

PROMASTOP®-W, plastik boruların duvar ve döşeme geçişlerinde yangın yalıtımı sağlayan, ısı ile birlikte genişleyen, 18 metre uzunluğunda yangın durdurucu sargıdır. Boru çevresindeki kısıtlı mesafelerde uygulanabilecek en etkili çözümdür.

Uygulama Alanları

PROMASTOP®-W yangın durdurucu sonsuz sargı duvar ve döşemelerden geçiş yapan, PVC, PP, PE, HDPE vb. tüm yanıcı boru tipleri ve yanıcı izolasyon ile kaplanmış metal borular için test edilmiştir.

Sistem Avantajları ve Faydaları

- Kullanıma hazırdır. Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
- Esnek ve çok ince yapıda olması en zor geçişlerde bile kolay uygulama imkanı sağlar.
- Isı, don, nem ve UV gibi dış ortam koşullarına karşı dayanıklıdır.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız.

Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3 (Kablo/kablo demetleri, borular)
- EN 13501-2/Sınıflandırma Raporu

Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASTOP®-W yangın durdurucu sonsuz sargı 18 mt uzunluğunda rulo olarak satışa sunulmuştur.
- Sargı et kalınlığı : 2,5 mm
- Sargı genişliği : 50 mm

Genel Teknik Bilgiler

Renk	Antrasit Gri
İçerik	Esnek Sargı
Ağırlık	2.5 ± 0.3 kg/m ²
Sargı Et Kalınlığı	2.5 mm ± 0.3 mm
Yangına Tepki Sınıfı (DIN 4102)	B1 Sınıfı
Genleşme Sıcaklığı	Ortalama 150 °C