



Genel Bilgiler

PROMASTOP®-S ve PROMASTOP®-L hızlı ve kolay uygulanabilen, tozsuz uygulama imkanı sunan grafit esaslı yangın durdurucu yastıklardır. Daha önce uygulanmış olan yastıklar, ısıya maruz kalmadıkları sürece yeniden kullanılabilirler.

Uygulama Alanları

PROMASTOP®-S ve PROMASTOP®-L duvar ve döşemelerden geçiş yapan kablo, kablo tavası ve plastik boru geçişlerinde yangın dayanımı sağlar.

Sistem Avantajları ve Faydaları

- Kullanıma hazırdır. Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
- İnşaat sürecindeki geçici uygulamalarda kullanım sağlar.
- Tozsuz uygulama sayesinde bilgi işlem odalarında kullanım imkanı sunar.

Depolama Koşulları

- Serin ve kuru yerde depolayınız.

Test Sertifikası ve Onay Belgesi

- EN 1366-3 (Kablo/kablo demetleri, borular)
- EN 13501-2/Sınıflandırma Raporu
- ETAG 026-2
- ASTM/UL

Ambalaj ve Paket Özellikleri

- PROMASTOP®-S, 10 Adet Yastık / Kutu, 1000 Adet Yastık / Palet.
- PROMASTOP®-L, 5 Adet Yastık / Kutu, 500 Adet Yastık / Palet.



Genel Teknik Bilgiler

Renk	Açık Gri
Yoğunluk	230 – 430 gr/lt
Katı Madde İçeriği	%100
Genleşme Oranı	En az 1 : 2,5 (30 dak.. / 600 °C)
Genleşme Sıcaklığı	Ortalama 150 °C
Hacim	PROMASTOP®-L : 2 lt PROMASTOP®-S : 1 lt
Ölçüler:	
PROMASTOP®-S	320 x 100 mm
PROMASTOP®-L	320 x 200 mm